

Bestektekst Colorcoat HPS200 Ultra®

- Materiaal:** Corus Colorcoat HPS200 Ultra® met Galvalloy® metallisch substraat, voorgelakt staal klasse S320GD + ZA255, met Confidex® Garantie.
- Toplaag:** Colorcoat HPS200 Ultra® coating met nominale organische coatingdikte van 200 µm en het Scintilla® motief.
- Kleur:** SVP benoemen. Voor kleurkeuze zie kleurkaart.
- Onderzijde:** Polyester of gelijk aan toplaag.
- Kleur:** Lichtgrijs of te kiezen uit kleurkaart (Colorcoat HPS200 Ultra®)

Neutrale omschrijving

- Materiaal:** Plastisol coating met zink-aluminium (95/5 gewicht%) metallisch substraat, voorgelakt staal klasse S320GD + ZA255, welke voldoet aan Euronorm EN10169-2 categorie Ruv4 en RC5, met een niet afbouwende garantie van min. (svp aangeven) jaar. Garantie wordt verstrekt door leverancier voorgelakt staal aan gebouweigenaar, is vrij van onderhoud en inspectie, snijkanten zijn gedekt.
- Toplaag:** Plastisol coating met nominale organische coatingdikte van 200 µm en met een nominale embosseerdiepte van 40 µm.
- Kleur:** SVP benoemen.
- Onderzijde:** Polyester of gelijk aan toplaag.
- Kleur:** Lichtgrijs of te kiezen indien coating gelijk aan toplaag.